Reolink

Altas Go PT

2K 4G LTE 360° PT Akku/Solar Sicherheitskamera

- 10s Voraufzeichnung
- 6 Monate Akkulaufzeit
- ColorX-Nachtsicht
- Schwenken/Neigen & Auto-Tracking

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/1,8" CMOS-Sensor
Auflösung	2560×1440 (4 Megapixel) @15fps
Objektiv	f=4mm, F1.0
Videokomprimierung	H.264/H.265
Sichtfeld	Diagonal: 108° Horizontal: 104° Vertikal: 54°
Infrarot-Nachtsicht	10m (33 ft); 3stk./1,4W/940nm
Farbnachtsicht	3stk./1,4W/6500K
Bildfrequenz	Main-/Substream: 10fps-15fps (Standard: 15fps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Batterie	
Akkukapazität	3,6 V, 20.000 mAh, wiederaufladbarer Akku (die Lebensdauer des Akkus hängt von den Einstellungen, der Nutzung und der Temperatur ab)
Stromversorgung	

Power Capacity	66Wh
Strom	
Solarstrom	Reolink Solarpanel 2 (6W); Reolink Solarpanel 3 (12W)
Schnittstelle	
Stromanschluss	USB Typ-C Anschluss (unterstützt nur USB-A zu USB-C Kabel)
microSD-Kartenslot	Unterstützt max. 512GB microSD-Karte
Reset-Taste	JA
Audio Ein-/Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT Angle(Max.)	Schwenken: 355°, Neigen: 90°
Auto-Tracking	JA
3G/4G	
LTE Module	• Europa: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/ B28A WCDMA: B1/B8 • Amerika: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/ B14/B66/B71 • Australien: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/ B28 WCDMA: B1/B5/B8
Software	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Main- & 10 Substreams)
Feature Highlights	
Pre-recording	2-10s Voraufzeichnung, 10s & 3fps als Grundeinstellung, 1/3/5fps einstellbar
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	PIR-Erkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Tiererkennung

PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10m (33ft)
PIR-Erkennungswinkel	110° horizontal
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung, geplante Aufzeichnung, kontinuierliche Aufzeichnung
Zeitraffer	JA
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Home-Hub-Kompatibilität	Nein
Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	20%–85%
Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	
Größe	178×151×102 mm
Gewicht	875g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre beschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs



1. Antenne
2. Halterung
3. Spotlight
4. Objektiv
5. PIR-Sensor
6. CDS
7. Mikrofon
8. Anzeigelicht



1. Ein-/Ausknopf
2. Typ-C Anschluss
3. Lautsprecher
4. SIM-Kartensteckplatz
5. microSD-Kartensteckplatz