Reolink

E1

4MP Super HD WLAN IP Kamera mit 2-Wege-Audio, Schwenk- und Neigefunktion.

- 4MP Super HD
- Schwenken & Neigen
- Zwei-Wege-Audio

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensoren
Auflösung	2560x1440 (4 MP)@15FPS
Objektiv	f=4,0mm fest, F=2,0
Sichtfeld	Horizontal: 84°; Vertikal: 45°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (40ft); LED: 8stk./14mil/ 850nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Bildfrequenz	2-20fps (Standard: 15fps)
Bitrate	Mainstream: 1024Kbps-4096Kbps (Standard: 2560Kbps); Substream: 128Kbps-512Kbps (Standard: 384Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	
DC Strom	DC 5.0V 1A
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC-Stromanschluss

Reset-Taste	N/A
Ethernet-Anschluss	Ein 10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt Max. 512GB microSD-Karte
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2
Pan & Tilt	
PT Angle(Max.)	Schwenken: 355°; Neigen: 50°
Software	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 Benutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Main- & 10 Substreams)
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	Personenerkennung; Haustiererkennung; Schreierkennung
Record Mode	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Geplante Aufzeichnung; 24/7-Aufzeichnung
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant, Alexa
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	20% – 85%
Größe & Gewicht	

Dimension	Φ76x106 mm
Gewicht	196 g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre beschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs



1. Tageslichtsensor
2. IR-LED
3. Objektiv
4. Status-LED
5. Eingebautes Mikrofon
6. Reset-Knopf
7. microSD-Kartensteckplatz



1. Lautsprecher
2. Ein-/Ausknopf