Reolink

Reolink Go PT S Lite

Drahtlose 2K 4MP 4G LTE Überwachungskamera mit integrierter SIM-Karte

- 355° Schwenken & 140° Neigen mit Auto-Tracking
- Integrierte SIM-Karte
- Akku-/Solarbetrieb
- Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/3", 2 um
Auflösung	2560 × 1440 (4 Megapixel) @15FPS
Objektiv	f=2,8 mm, F1,6, IR-Sperre
Videokomprimierung	H.264/H.265
Sichtfeld	Diagonal: 112° Horizontal: 95° Vertical: 51.5°
Infrarot-Nachtsicht	10m (33 ft) (LED: 2stk./1,2W/850nm)
Tag & Nacht	Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter
Farbnachtsicht	2stk./2,4W/6500K
Bildfrequenz	10fps–15fps (Standard: 15fps)
Bitrate	Mainstream: 1024 Kbit/s – 4096 Kbit/s (Standard: 2048 Kbit/s) Substream: 64 Kbit/s – 672 Kbit/s (Standard: 672 Kbit/s)
Audio	Zwei-Wege-Audio

Strom	
Akku	Gleichstrom: 5 V/2 A, 3,6 V, 6000 mAh (Akkukapazität), wiederaufladbarer Akku: 21,24 Wh (Leistungskapazität)
Schnittstelle	
Stromanschluss	USB Type-C Anschluss
Speicherung	Unterstützt microSD-Karten mit max. 512GB
Reset-Taste	Ja
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT Angle(Max.)	Schwenken: 355°, Neigen: 140°
Preset	Unterstützt 1 Wachposition & bis zu 64 voreingestellte Positionen
Auto-Tracking	Ja
3G/4G	
LTE Module	• Amerika: SIM7670G LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/ B71# LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 • Australien/Europa: EG800K-EU LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Software	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Main- & 10 Substreams)
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	PIR-Erkennung; Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung

PIR-Erkennungsreichweite	bis zu 10m (33ft)
PIR-Erkennungswinkel	120° horizontal
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Alexa, Google Assistant, Reolink Cloud
Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (in ausgewählten Ländern verfügbar)
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C~55°C (14°F~131°F)
Feuchtigkeit	20% ~ 85%
Größe & Gewicht	
Größe	Ø98*122mm
Gewicht	485g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs



1. Lautsprecher
2. Objektiv
3. Tageslichtsensor
4. Status-LED
5. IR-LEDs
6. Spotlights
7. PIR-Bewegungssensor
8. Mikrofon
9. Typ-C Anschluss
10. Ein-/Ausknopf



1. Antenne
2. Halterung
3. Abdeckung für Steckplatz
4. microSD-Kartensteckplatz