Reolink

RLA-PS1 (PoE-Switch)

10-Port PoE-Switch mit 8 PoE+ Ports, 2 Gigabit-Ethernet-Uplink, 120W PoE PLeistungsbudget und Power-Management

- 8 PoE+ Ports
- 2 Gigabit-Ethernet-Uplink
- 120W PoE Leistungsbudget
- Power-Management

Specifications

Allgemein	
PoE-Anschluss	8 x 10/100 Mbps
Uplink-Anschluss	2 x 100/1000 Mbps
Volt	Eingangsspannung: AC 100 – 240V; Stromversorgung: 52V, 2,3A, 120W
PoE-Protokoll	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
Max. Leistung pro Anschluss	30W
Betriebsumgebung	
Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C bis +45°C (14°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend
Größe & Gewicht	
Größe	189,6 x 106,6 x 25,6mm
Gewicht	457,9g

Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Strom-LED
2. PoE+ Ports (max. 30 W pro Port)
3. Gigabit-Ethernet-Uplink-Ports



1. DC Strom Port