Reolink

RLC-1212A

Smarte 12MP Ultra HD Plug & Play PoE Kamera

- Personen- / Fahrzeugerkennung
- 12MP Ultra HD
- Farbige Nachtsicht

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,49" CMOS Sensor
Videoauflösung	4512×2512 (12 Megapixel) bei 20 fps
Objektiv	f=4,0mm; F=1,6, mit IR-Sperrfilter
Video	H.265/H.264
Sichtfeld	Horizontal: 97°; Vertikal: 50°
Tag & Nacht	Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter
Infrarot-Nachtsicht	30 Meter (100ft) (LED: 2 Stück/28mil/ 850nm)
Farbnachtsicht	Spotlight: 1 Stück/4.3W/6500K/700 Lumen
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
DC Strom	DC 12,0V 1A, <12W
Schnittstelle	

Strom	DC-Stromanschluss
System	Reset-Knopf
Ethernet	Ein 10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (max. 256 GB)
Audio	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Software-Features	
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 20fps (Standard: 20fps); Substream: 4fps - 20fps (Standard: 10fps)
Kodierungsrate	Mainstream: 3072Kbps - 10240Kbps (Standard: 8192Kbps); Substream: 128Kbps - 1024Kbps (Standard: 768Kbps)
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smart-Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsgetriggerte Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung; 24/7-Aufzeichnung
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto & 19 Benutzerkonten); Unterstützung von bis zu 12 gleichzeitigen Videostreams (10 Substreams & 2 Mainstreams)
Funktioniert mit	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP67

Größe & Gewicht	
Größe	Φ67*187mm
Gewicht	460g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs



1. Halterung
2. Lautsprecher
3. Metall-Aluminium-Gehäuse
4. Spotlight
5. IR-LEDs
6. Hochauflösendes Objektiv
7. Tageslicht-Sensor
8. Eingebautes Mikrofon



1. Lösen Sie die Schraube (gegen den Uhrzeigersinn), um die Halterung zu lockern und die Kamera in jede Richtung zu verstellen.
2. Nach der Einstellung drehen Sie sie zurück, um die Kamera zu fixieren.



1. microSD-Kartenslot



1. Stromanschluss
2. Reset-Taste
3. Netzwerkanschluss
4. Wasserdichter Deckel