Reolink

RLC-1240A

12MP IK10 vandalismusgeschützte Kamera mit 145° Sichtfeld

- 12MP UHD mit 145° Sichtfeld
- Farbnachtsicht
- IK10 Antivandalismus



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor
Auflösung	4512x2512 (12Megapixels) @20FPS
Objektiv	f=2.8mm/F1.6
Videokomprimierung	H.265; H.264
Sichtfeld	Horizontal: 121° Vertikal: 63.4° Diagonal: 145°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter; LED: 2Stk./2W/850nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Farbnachtsicht	Mit Spotlights: 2Stk./3W/3000K (Einstellbar)
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps -20fps (default: 20fps) Substream: 4fps - 20fps (Standard: 10fps)
Bitrate	Mainstream: 1024Kbps – 10240Kbps (Standard: 8192Kbps)

	Substream: 128Kbps – 1228Kbps (Standard: 1024Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	
PoE	IEEE 802.3af, 48V, active
DC Strom	DC 12,0V 1A, <12W
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC-Stromanschluss
Ethernet-Anschluss	1×10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt max. 256GB microSD-Karte
Reset-Taste	Ja
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Software	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP,HTTP,IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 Mitbenutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant

Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	Φ117x 86mm
Gewicht	570g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs



1. Eingebautes Mikrofon
2. Metallgehäuse
3. Spotlight
4. Objektiv
5. IR-LED
6. Tageslichtsensor



1. microSD-Kartenslot
2. Reset-Knopf





1. Stromanschluss
2. Netzwerkanschluss
3. Wasserdichter Deckel