

RLC-520A

5MP Super HD Dome PoE IP-Kamera mit genauer Personen- & Fahrzeugerkennung

- Personen-/Fahrzeugerkennung
- 5MP Super HD
- Audioaufnahme

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
Videoauflösung	2560 x 1920 (5,0 Megapixel) bei 25 fps
Objektiv	f=4,0mm fixiert, F=2,0, mit IR-Sperrfilter
Videokomprimierung	H.265/H.264
Sichtfeld	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal: 80° • Vertikal: 48°
Tag & Nacht	Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter
Nachtsicht	Bis zu 30m (LED: 18Stk./14mil/850nm)
Audio	Audio-Aufzeichnung
Strom	
PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
DC Strom	DC 12,0V 1A, <12W
Schnittstelle	

Strom	DC Stromanschluss
System	Reset-Taste
Ethernet	1 x 10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256GB)
Audio	Mit eingebautem Mikrofon
Software-Features	
Bildfrequenz	<ul style="list-style-type: none"> • Main-Stream: 2fps - 30fps (Standard: 30fps) • Sub-Stream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)
Kodierungsrate	<ul style="list-style-type: none"> • Main-Stream: 1024Kbps - 8192Kbps (Standard: 6144Kbps) • Sub-Stream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps)
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smart-Alarme	Bewegungserkennung/ Personenerkennung/ Fahrzeugerkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufnahme (Standard); geplante Aufnahme; 24/7 Aufnahme
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 Substreams & 2 Mainstreams)
Funktioniert mit	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Betriebsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wetterbeständigkeit	IP 67

Größe & Gewicht	
Größe	Φ105 x 95mm
Gewicht	467,5 g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Halterung
2. Metall-Aluminium-Gehäuse
3. Hochauflösendes Objektiv
4. 18 IR-LEDs
5. Tageslichtsensor
6. Eingebautes Mikrofon



Nur manuelle Drehung



1. microSD-Kartenslot
- Tipp: Drehen Sie das Objektiv, um den microSD-Kartenslot auf der Unterseite zu finden.



1. Strom
2. Reset-Taste
3. Netzwerk
4. Wasserdichter Deckel

<https://reolink.com>