Reolink

## RLC-820A

# Smarte 4K Ultra HD PoE IP-Kamera mit Auto- & Personenerkennung, IP66 wetterfest

- Personen- / Fahrzeugerkennung
- 4K 8MP Ultra HD
- 100ft Nachtsicht

## Specifications

| **Video & Audio** | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,7'' CMOS Sensor |
| Videoauflösung | 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 Bildern/Sek. |
| Objektiv | f=4,0 mm Festbrennweite; F=2,0, mit IR-Sperrfilter |
| Videokomprimierung | H.265/H.264 |
| Sichtfeld | · Horizontal: 87°<br>· Vertikal: 44° |
| Tag & Nacht | IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung |
| Nachtsicht | 30 Meter (100 Fuß) (LED: 18 Stück/ 14mil/850nm) |
| Audio | Audio-Aufnahme |
| **Strom** | |
| PoE | IEEE 802.3af, 48V Active |
| DC Strom | DC 12,0V  1A, <12W |

| | |
|---|---|
| **Schnittstelle** | |
| Strom | DC-Stromanschluss |
| System | Reset-Knopf |
| Ethernet | Ein 10M/100Mbps; RJ45 |
| Speicherung | microSD-Kartenslot (max. 256GB) |
| Audio | Eingebautes Mikrofon |
| **Software-Features** | |
| Bildfrequenz | Mainstream: 2fps - 25fps ( Standard: 25fps);<br>Substream: 4fps - 15fps ( Standard: 10fps) |
| Kodierungsrate | Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps ( Standard: 6144Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps ( Standard: 256Kbps) |
| Browser | Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Betriebssystem | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android |
| Smart-Alarme | Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Haustiererkennung |
| Aufzeichnungs-Modi | Bewegungsaufnahme; Aufnahme-Zeitplan; 24/7 Aufnahme |
| Protokolle & Standards | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
| Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream). |
| Funktioniert mit | Google Assistant |
| **Betriebsumgebung** | |
| Temperatur | Betriebstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% |
| Wetterbeständigkeit | IP67 |

| Größe & Gewicht | |
|---|---|
| Größe | Φ105 x 95mm |
| Gewicht | 467,5g |
| **Garantie** | |
| Eingeschränkte Garantie | 2 Jahre eingeschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter: https://support.reolink.com/hc/en-us/ |

## Gallery & Specs




1. Halterung
2. Aluminiumgehäuse
3. Hochauflösendes Obiektiv (f=4,0mm)
4. 18 IR-LEDS
5. Tageslichtsensor
6. Eingebautes Mikrofon




Nur manuelle Drehung




1. microSD-Kartenslot <br>Tipp: Drehen Sie das Objektiv, um den microSD-Kartenslot auf der Unterseite zu finden.




1. Stromanschluss
2. Reset-Taste
3. Netzwerkanschluss
4. Wasserfester Deckel