Reolink

RLC-823S1W

4K 360° PTZ Dual-Band Wi-Fi 6 Überwachungskamera

- 4K 8MP UHD mit 5X optischem Zoom
- 360°-Abdeckung mit Auto-Tracking
- Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung
- 2,4/5 GHz Dualband Wi-Fi 6



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor
Auflösung	3840x2160 (8 Megapixel) bei 20fps
Objektiv	f=2,7-13,5mm, Max: F1,6
Videokomprimierung	H.264/H.265
Zoom	5X optischer Zoom
Sichtfeld	Horizontal: 100°- 31° Vertikal: 55°- 17°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 60 Meter (190ft); LED: 7Stk./max. 5,5W/850nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Farbnachtsicht	Spotlights: 2Stk./4W/4000K
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 20fps (Standard: 20fps) Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)
Bitrate	Mainstream: 2048Kbps - 5120Kbps (Standard: 4096Kbps)

	Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	
DC Strom	DC 12,0V 2A, <24W
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC
Ethernet-Anschluss	1×10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt max. 512GB microSD-Karte
Reset-Taste	Ja
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE
Pan & Tilt	
PT Angle(Max.)	Pan: 360°, Tilt: 90°
Pan-Geschwindigkeit	1,4°-90°/s (einstellbar)
Tilt-Geschwindigkeit	1,4°-56°/s (einstellbar)
Preset	Unterstützt 1 Wachpunkt und bis zu 64 Preset-Punkte
Kurs	Unterstützt 1 Patrouillenroute; bis zu 16 Preset-Punkte pro Route
Stromausfall-Memory	Ja
Auto-Tracking	Ja
Software	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android

Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP,IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 Mitbenutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Tiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90%
Wetterbeständigkeit	IP66
Größe & Gewicht	
Größe	373 x 177 x 140mm (Deckemontage)
Gewicht	2,34kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Beschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs



1. Halterung
2. Antenne
3. Tageslichtsensor
4. Objektiv
5. IR-LEDs
6. Spotlight
7. Reset-Knopf
8. microSD-Karte
9. Lautsprecher







1. Stromanschluss
2. Netzwerkanschluss
3. Wasserdichter Deckel