Reolink

Reolink TrackMix PoE

4K Dual-Objektiv PoE Kamera mit Auto-Zoom-Tracking

- Auto Zoom & Tracking
- 4K 8MP UHD
- Stromversorgung über Ethernet

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/3" +1/2,8" CMOS-Sensor
Videoauflösung	Bis zu: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 fps
Objektiv	f=2.8mm@F=1.6, f=8mm@F=1.6
Video	H.264, H.265
Sichtfeld	• Horizontal: 104°-38° • Vertikal: 60°-21°
Zoom	6X Hybridzoom
Tag & Nacht	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 2 Stk./850 nm)
Farbnachtsicht	Spotlight: 2 Stk./6500K/450 Lumen
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
DC Strom	DC 12,0V 1A, <12W
Schnittstelle	

Strom	DC Stromeingang
System	Reset-Taste
Ethernet	1 × 10M/100Mbps RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 512GB)
Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT-Winkel (max.)	Schwenk: 355°, Neige: 0°~90°
Pan-Geschwindigkeit	2.5° ~ 90°/ Sek. (einstellbar)
Pan-Geschwindigkeit	1.5° ~ 60°/ Sek. (einstellbar)
Preset	Unterstützt 1 Wachpunkt & bis zu 64 Patrouillenpunkte
Auto-Tracking	Ja
Software-Features	
Bildfrequenz	• Mainstream: 2fps - 25fps • Substream: 4fps - 20fps
Kodierungsrate	• Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps • Substream: 128Kbps - 1228Kbps
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung
Methode der Verfolgung	Digital Tracking; Tracking Priorität: Pan/Tilt; Tracking Priorität: Digital
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu

	12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Funktioniert mit	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	
Größe	228 x 147 x 110mm
Gewicht	1,21kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support gehen Sie zur https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Infrarot-LED
2. Objektiv
3. Mikrofon
4. Tageslichtsensor
5. Spotlight



1. microsD-Kartenslot
2. Reset-Taste



1. Infrarot-LED
2. Objektiv
3. Mikrofon
4. Spotlight



1. microsD-Kartenslot
2. Reset-Taste