Reolink

Reolink TrackMix WiFi

4K PTZ Wi-Fi 6 Dual-Objektiv Sicherheitskamera

- Auto Zoom & Tracking
- 4K 8MP UHD
- 5/2,4 GHz Dualband-WLAN
- Weitwinkel- & Teleobjektiv

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/3" +1/2,8“ CMOS-Sensoren
Videoauflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) @20fps 1920x1080(2 Megapixels) @20fps
Objektiv	f=2.8mm@F=1.6, f=8mm@F=1.6
Videokomprimierung	H.264, H.265
Sichtfeld	Horizontal: 104°-38° Vertikal: 60°-21°
Zoom	6× Hybrid-Zoom
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100ft); LED: 2stk./ 850nm (Automatisches Umschalten mit IR-Sperrfilter)
Farbnachtsicht	Mit Spotlights: 2stk./4W/6500K
Bildfrequenz	Hauptübertragung: 4fps - 20fps (Standard: 20fps) Nebenübertragung: 4fps - 20fps (Standard: 10fps)
Bitrate	Hauptübertragung: 2048Kbps -5120Kbps

	Nebenübertragung: 128Kbps -1128Kbps
Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	
DC Strom	DC 12,0V 2A
Schnittstelle	
Strom	DC-Stromanschluss
Reset-Taste	JA
Ethernet-Anschluss	Ein Anschluss, 10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt max. 512GB microSD-Karte
Audio Ein-/Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT Angle(Max.)	Schwenken: 355°, Neigen: 90°
Pan-Geschwindigkeit	90/8°-90°/s (einstellbare Geschwindigkeit)
Tilt-Geschwindigkeit	60/8°-60°/s (einstellbare Geschwindigkeit)
Preset	Unterstützt 1 Wachpunkt & bis zu 64 Patrouillenpunkte
Stromausfall-Memory	JA
Auto-Tracking	JA
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Software	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android

Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 weitere Benutzer); Max. 12 gleichzeitige Übertragungen (2 Haupt- & 10 Nebenübertragungen)
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personenerkennung/ Fahrzeugerkennung/Tiererkennung
Zeitraffer	JA
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Software-Features	
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung; 24/7-Aufzeichnung
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	JA
Größe & Gewicht	
Größe	228,2*147*129mm
Gewicht	1,21KG
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre beschränkte Garantie. Für Support gehen Sie auf https:// support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Infrared LED
2. Lens
3. Mic
4. Daylight Sensor
5. Spotlight



1. microSD Card Slot
2. Reset Button



1. Stromanschluss
2. Netzwerkanschluss
3. Wasserdichter Verschluss