Reolink

Reolink TrackMix Wired LTE

2K Wired 4G LTE Dual-Objektiv PTZ Kamera mit 24/7 Aufzeichnung, Auto Tracking & Auto Zoom

- Netzwerk über 4G LTE oder Netzwerkkabel
- 24/7 Aufzeichnung
- Auto Tracking & Auto Zoom
- 2K 4MP Super HD

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
Videoauflösung	Bis zu 2560 x 1440 (4,0 Megapixel) bei 15 FPS
Objektiv	f=2,8 mm@F=1,6, f=8 mm@F=1,6
Videokomprimierung	H.264, H.265
Sichtfeld	• Horizontal: 96°-38° • Vertikal: 55°-21°
Zoom	6X Hybridzoom
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100ft) (LED: 2 Stk./ 850nm)
Farbnachtsicht	Spotlight: 2 Stk./4W/6500K/450Lumen
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
DC Strom	DC 12V/2A
Schnittstelle	

Strom	DC Strom Port
System	Reset-Taste
Ethernet	1 × 10M/100Mbps RJ45
SIM-Kartenslot	Nano-SIM
Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256GB)
Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT-Winkel (max.)	Pan: 355°, Tilt: 0° - 90° (Geschwindigkeit einstellbar)
Preset	1 Wachpunkt & bis zu 32 Preset-Punkte
Auto-Tracking	Unterstützt
3G/4G Bandbreite	
Frequenzbänder	• Europa-Version: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 • USA-Version: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 • Australian-Version: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8
Software-Features	
Bildfrequenz	• Mainstream: 10fps - 15fps • Substream: 10fps - 15fps
Kodierungsrate	• Mainstream: 1024Kbps - 4096Kbps • Substream: 64Kbps - 672Kbps
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar beim Anschluss mit dem Netzwerkkabel
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smart-Alarme	Bewegungs-/Personen-/Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	

	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P Hinweis: HTTPS, UPnP, RTSP, RTMP, Onvif, DDNS, FTP werden bei Verwendung einer SIM-Karte nicht unterstützt.
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Funktioniert mit	Google Assistant, Reolink Cloud
Betriebsumgebung	
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	
Größe	228*147*129mm
Gewicht	1,21kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support gehen Sie zur https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Infrarot LEDs
2. Netzwerkstatus-LED
3. Objektiv
4. Mikrofon
5. Tageslichtsensor
6. Spotlights



1. microSD-Kartenslot
2. Reset-Loch

https://reolink.com